


SCH M01_IFR

15.01.2015 - Rev. 5

LAMINADOS

Altura	mm 3 ÷ 20	
Color	Gris RAL 7004 <i>RAL aproximativo de referencia</i>	

Paneles estándar	Resina Poliéster
	Fibra de vidrio Mat de hilo continuo tipo "E"
	Carga inorgánicas sin halógenos
<i>Para otros colores, resinas o tipologías de refuerzos consulten directamente M.M. S.r.l.</i>	

Pannelli standard	
mm 1220 x 4038	
Densidad g/cm³ 1,7	
tolerancia	± mm 5 dimensiones panel
	± mm 2 altura

A photograph showing four square panels of laminate flooring. Two panels have a smooth, light-colored surface, while the other two have a textured, dark-colored surface. The panels are arranged in a slightly overlapping manner on a light-colored background.

Superficie	S	lisa	Antideslizante nivel R10 V4 norma DIN 51130
	A	con cuarzo	Antideslizante nivel R13 V4 norma DIN 51130

Reacción al fuego	Autoextinguible	Spread ≤ 25 norm ASTM E84-98
		Nivel V-0 norma UL94 Vertical Burning Test

Resistencia al envejecimiento	Prueba de envejecimiento acelerado con lámpara UV según ASTM G154-06 superada con 5 puntos en la escala de grises y sin evidenciar defectos (prueba realizada con 1500 horas de exposición a ciclos alternados de 4 horas UV a la temperatura de 60°C y 4 horas condensación a la temperatura de 50°C, irradiados por lámparas UVB 313 nm, radiación 0,71 W/m ²)
	Después de la exposición a los ciclos de calor, frío y humedad según la norma UNI EN ISO 9142/04 (n° 21 ciclos tipo D3) no presentan defectos residuales

Resistividad y resistencia eléctrica de superficie Rs y transversal Rt	norma EN 61340-2.3 par. 8.1 e 8.2 con ref. a ISO 1853, IEC 60167, HD 568 S1 excelente aislante de acuerdo a las normas de seguridad
---	--

Resistividad y resistencia eléctrica de seguridad hacia tierra modelo cuerpo humano	norma IEC 61340-4-5- CEI 64-4/8/6 par. 6.12.5 – IEC 60167 – HD 568 S1 excelente aislante de acuerdo a las normas de seguridad
--	--

Rigidez dieléctrica con tensión nominal	norma ASTM D 149-97a, bajísima absorción de corriente de acuerdo a las normas de seguridad
--	--